

一時保管バッグ比較表

2012.5.11

種類 比較項目	コンテナバッグ		大型土嚢		STバッグ	土嚢		
	ニューシャトルエース	ニューシャトルエースT	大型トン土嚢	3年耐候性大型土嚢		クリーンバッグ	PP土嚢・ガラ袋	
外観					EVA・PVCバッグ			
保管後(自立性)	形状変化無し	形状変化無し						
製品規格	JIS Z 1651ランニング2種適合	JIS Z 1651ランニング2種適合	全国防災協会	全国防災協会	JIS Z 1651ランニング1種適合			
基本性能	耐久年数	3~5	5~	0.6	3	5~	0.6	
	(耐候性試験方法)	WOM200時間	WOM2000時間	なし	WOM200時間以上	WOM200時間	なし	
	投入容量	1m3	1m3	1m3	1m3	1m3	25L	16L
	耐吊荷重	1.5t(安全係数5)	1.5t(安全係数5)	500kg~1t	2t対応有り	2t		
	防水性	防水	防水	なし	なし	防水	完全防水	なし
	厚さmm	0, 63	内0, 63 外0, 33	—	—	0, 75	0, 55	
	耐土壌バクテリア	難分解	難分解	加水分解	加水分解	難分解	難分解	加水分解
	貫入抵抗(規格500)	950	950	150	150	650	650	50
特長	積み段数	1	1	—	—	—	都度	都度
	投入補助器具	アルミスタンド	アルミスタンド				純正一人土嚢	純正一人土嚢
	吊点数	4点	4点	4点	4点	6点		
経済性(価格)	15,000	18,000	800	7,000	30,000	1,600	10~20	
生産物賠償保険	対人、対物1億円 保管不良事故3000万 免責0円から	対人、対物1億円 保管不良事故3000万 免責0円から	なし	一部メーカー有り	なし	なし	なし	
評価	◎	◎	×	×	○	○	×	