

ナショナルマリンの一時保管バッグ種類と性能・用途

2012.5.11

比較項目	種類	コンテナバッグ				防水土嚢	
		ニューシャトルエース	ニューシャトルエースT	ニューシャトルEVA	シャトルカバー	ニューシャトルエース用内装袋	クリーンバッグ
外観							
保管後(自立性)	形状変化無し	形状変化無し	形状変化無し		液体を含んだ除染物を保管する場合の防水補助内装袋として使用します		
製品規格	JIS Z 1651 J形2種	JIS Z 1651 J形2種	JIS Z 1651 J形1種				
基本性能	想定耐久年数	3~5	5~	5~10	5~	3~5	3~5
	(耐候性試験方法)	WOM200時間	外WOM2000時間,内200時間	WOM200時間	WOM2000時間		
	投入容量	1m3	1m3	1m3	1m3	1m3	25L
	耐吊荷重	1.5t(安全係数5)	1.5t(安全係数5)	2t			
	防水性	○	○	◎	△	◎	◎
	厚さmm	0.63	内0.63 外0.33	0.75~0.85	0.33	0.07	0.55
	吊点数	4	4	6			
	貫入抵抗(規格500)	950	950		650		650
備考	積み段数	1	1	1		1	都度
	投入補助器具	アルミスタンド	アルミスタンド	アルミスタンド	アルミスタンド	アルミスタンド	純正一人で土嚢
	生産場所	福島県石川町	福島県石川町	福島県石川町		福島県石川町	福島県石川町
設計価格	16,000	19,000	25,000	6,000	1,100	1,600	
生産物賠償保険	有り	有り	有り	なし	なし	なし	
総合評価	○	◎	◎	○	○	○	